

TKILLER500

Herse hydraulique haute sécurité 500mm



CARACTERISTIQUES

La TKILLER500 est une solution de haute sécurité automatisée, spécialement conçue pour protéger les accès sensibles d'une largeur allant jusqu'à 6 mètres. Contrairement aux versions manuelles, ce modèle utilise une motorisation hydraulique externe capable d'être installée jusqu'à une distance de 30 mètres du dispositif. Elle assure une barrière physique infranchissable grâce à des pointes s'élevant à 500 mm du sol, garantissant un contrôle d'accès rigoureux pour les zones à risques.

Elle affiche une résistance exceptionnelle avec une énergie de choc de 750 000 Joules, ce qui la rend conforme aux standards de sécurité internationaux les plus exigeants tels que PAS68, IWA14-1 et ASTM M30.

Options disponibles :

- Coloris RAL
- Feux de signalisation
- Fonction de secours EFO (montée rapide 1,5s)
- Alimentation de secours en cas de coupure de courant
- Dispositif de levage manuel

Spécifications TKILLER500

Herse hydraulique automatique

Largeur	994 mm
Longueur	2 à 6 m
Hauteur hors sol	500 mm
Profondeur d'installation	660 mm
Puissance	230/400 V CA (+/-10%) 50/60 Hz
Durabilité	Revêtement maritime anticorrosion
Temps de montée / descente	11,1 cm/s
Capacité de charge (EN 124)	D400 (supporte jusqu'à 40 tonnes)
Cycles par jour	2 000

