

HEXA-CABLE PL

Clôture hybride Haute Sécurité Poids Lourd



Descriptif HEXA-CABLE:

Dernière née de la recherche et développement HEXAGONE, la série HEXA-CABLE est un système hybride alliant des bornes Haute Sécurité, des ancrages et des câbles haute résistance en tension.

La finalité de la solution HEXA-CABLE est de pouvoir protéger des infrastructures en HAUTE SECURITE sur de grandes distances rapidement et à moindre coût.

La longueur de la clôture est modulaire et infinie; elle peut être en ligne droite, en angles, sur tous types de terrains, en respectant les instructions de pose.

Le dispositif a été crash testé et certifié selon la norme PAS 68 avec une pénétration entre 0 et 4 m selon le modèle (modèle ZERO Pénétration sur demande).

Le système HEXA-CABLE est composé de plusieurs éléments ayant chacun un rôle précis: bornes d'ancrage, bornes relais, câble en acier multi brins haute résistance, et accessoires d'absorption.

L'ensemble est fourni en finition galvanisé à chaud (norme BS EN ISO 1461), et le câblage en plaqué zinc avec gainage HDPE (norme EN 10264-2:2002 ou EN 10244-2).

D'autres finitions de peintures sont disponibles en option sur demande.

1LYHD&H6p&WpPAS 68

+ () : V/7,500/48/90:2.0/0.0
 () : V/7,500/64/90:2.0/0.0
 () 100: V/7,500/64/90:4.0/0.0
 Bristorm 50: V/7,500/80/90:2.0/12

Hexa-Cable est aussi disponible en version **ZERO Pénétration** (M50 P1 ou P2)



HEXA-CABLE PL Clôture anti-bélier Haute Sécurité

	Bristorm 30	Bristorm 40-45 m	Bristorm 40-100 m	Bristorm 50
Height	1,230 mm	1,255 mm	1,255 mm	1,255 mm
Foundation Dimensions (mm)	Anchors: 2,000 x 2,000 x 1,500 Line Posts: Ø500 x 950	Anchors: 2,000 x 2,000 x 2,500 Line Posts: Ø600 x 1,500	Anchors: 2,000 x 2,000 x 2,500 Line Posts: Ø600 x 1,500	Anchors: 2,000 x 2,000 x 2,500 Line Posts: Ø600 x 1,500
Anchorage (m)	Minimum: 42 m Maximum 100 m	Minimum: 45 m Maximum 45 m	Minimum: 100 m Maximum 100 m	Minimum: 100 m Maximum 100 m
Line Post Spacing	3,200 mm	2,400 mm	2,400 mm	2,400 mm
Angled Anchor Range	45° to 150°	45° to 145°	45° to 145°	45° to 145°
Tension	Yes, as per manual	Yes, as per manual	Yes, as per manual	Yes, as per manual
BSI PAS 68 Rating	V/7,500/48/90:2.0/0.0	V/7,500/64/90:2.0/0.0	V/7,500/64/90:4.0/0.0	V/7,500/80/90:2.0/12.0
Ropes	7 Weaved Strands	7 Weaved Strands	7 Weaved Strands	10 Weaved Strands